

# MULTITEL MTE 270

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	21/10/21	F.Z.	S.G.	F.F.


DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00

1D80184-CE

P.T.T.=3500 kg  
G.V.W.=3500 kg  
P.T.A.C.=3500 kg  
GES. GEWICHT=3500 kg

SBRACCIO DI LAVORO POSTERIORE  
BACK WORKING OUTREACH  
DEPORT DE TRAVAIL POSTERIEUR  
HINTERES ARBEITSSTÜCK

	250Kg	100Kg
	12,0 m ±5%	16,7 m ±5%
	12,0 m ±5%	16,7 m ±5%
	12,0 m ±5%	16,7 m ±5%
	12,0 m ±5%	16,7 m ±5%



Macchina dotata di sistema di limitazione dello sbraccio a controllo di momento, le linee del grafico rappresentano le condizioni limite, ovvero con il carico massimo (carico nominale) e con il carico minimo (peso di una persona senza attrezzi - 80kg). Per ogni carico compreso tra questi due valori si ottiene una curva che sta tra le due linee tracciate.

Machine equipped with a movement control extension limit system. The graphic lines represent the limit conditions, meaning the maximum load (nominal load) and with a minimum load (weight of one person without tools - 80 kg). Every load between these two values obtains a curve that runs between the two marked lines.

Machine équipée d'un système de limitation de la portée à contrôle de moment, les lignes du graphique représentent les conditions limites, c'est-à-dire avec la charge maximum (charge nominale) et avec la charge minimum (poids d'une personne sans outils - 80 kg). Pour toute charge comprise entre ces deux valeurs, on obtient une courbe qui se situe entre les deux lignes tracées.

Die Maschine ist mit einem System zur Begrenzung der Ausladung mit Prüfmoment ausgestattet, die Grafiklinien stellen die Grenzbedingungen mit der maximalen Last (Nennlast) und der Mindestlast (Gewicht) einer Person ohne Werkzeuge - 80 kg) dar. Für jede Last innerhalb dieser beiden Werte wird eine Kurve zwischen den beiden Linien erstellt.